



건물 및 노면 세척

샌디에이고 카운티 분수계 보호 프로그램 (County of San Diego Watershed Protection Program)은 중요한 우수 최적 관리 기술(BMP)을 제공하여 오염 방지를 위한 주민들의 노력을 지원합니다.

- !** 샌디에이고 카운티의 거리, 배수로, 빗물 배수구로 방류되는 물은 처리되지 않고 지역 개울, 강, 바다에 도달합니다. 사유지에서 나오는 모든 오염원은 거리 또는 빗물 배수구로 흘러 들어갈 수 없습니다. 거리와 빗물 배수구에는 빗물만 허용됩니다.

계획 세우기

- ▣ 노면의 기름이나 윤활유, 염소 표백, 납으로 만든 페인트 조각 등으로 인해 유해 폐기물이 생성되는지 파악합니다.
- ▣ 필요한 모든 허가와 승인을 받으세요. 현장에서 폐수를 처리하기 전에 건물 소유주의 허가를 받으세요.

준비

- ▣ 작업 현장에서 폐수가 쉽게 모일 수 있는 장소를 찾고 어디에 폐수를 처분할 것인지 확인하세요. 하청 도급업체도 세척수를 모으고 회수해야 합니다.
- ▣ 건물과 그 근처에 있는 모든 빗물 배수구의 위치를 파악하세요.
- ▣ 작업 구역 또는 근처에 있는 빗물 배수구 입구를 임시로 보호하세요.
- ▣ 둑, 이동식 격리 구역, 빗물 배수구 덮개, 탱크, 호스 또는 진공 펌프와 같이 작업 현장에서 폐수를 가두어두거나 수집하는 데 필요한 장비가 있는지 확인하세요.
- ▣ 비누, 탈지제 또는 기타 세척제의 독성이 없고 덜 위험한 대용품을 사용하세요.

더 많은 팁 >>>



자세한 정보는 Stormwater Hotline (888) 846-0800 으로 전화하거나 www.sandiegocounty.gov/stormwater 에서 WPO를 확인하세요.



세척

- ▣ 습식 청소를 하기 전에 바닥에 있는 모든 쓰레기를 쓸고 모아서 처리하세요.
- ▣ 고양이 화장실 모래와 같은 흡수성 물질을 사용하여 기름이 묻은 곳을 청소하세요. 흡수제는 모든 해당 법률 및 규정에 따라 폐기하세요.
- ▣ 모든 관련 법률 및 규정에 따라 처리, 재사용 또는 적절한 폐기를 하기 위해 모든 유출된 세척수를 모으고 보관해 둍니다.

특별 조건

엔진, 구동렬, 비행기, 랜딩 기어, 기차, 주유소 또는 모든 유형의 염소 표백으로 인해 발생하는 폐수는 **항상** 유해 폐기물로 처리해야 합니다.

1978년 이전에 도색된 표면을 파워 워싱하는 경우 페인트에 납이 함유되어 있을 수 있습니다. 페인트를 제거하기 전에 페인트에 납 성분이 있는지 확인하는 것은 여러분의 책임입니다. 청소 과정에서 납이 포함된 페인트 조각이 벗겨지면 특별한 요구 사항에 따라 폐수를 처리해야 합니다. 샌디에이고 카운티에 (858) 694-2888번으로 연락하여 납 성분 페인트 제거 및 폐기 요구 사항에 대해 산업 위생사에게 문의하세요.

위에 언급된 오염 물질이 포함되지 않은 폐수는 하수도 담당 기관의 사전 승인을 받아 하수 처리장, 모든 물을 함유할 수 있는 투과성(흙, 조경된) 표면에서 처리하거나 외부에서 재활용 또는 폐기할 수 있도록 수집하여 모아두면 됩니다.

- !** 오염 물질을 빗물 배수구 시스템이나 수로로 직접적 또는 간접적으로 배출하는 것은 카운티의 분수계 보호 조례(WPO)를 위반하는 것입니다. **귀하의 사업장은 WPO와 위의 최소 BMP를 준수해야 합니다.**

수로 보호를 위한 여러분의 참여에 감사드립니다.



자세한 정보는 Stormwater Hotline (888) 846-0800 으로 전화하거나 www.sandiegocounty.gov/stormwater 에서 WPO를 확인하세요.